

Vloerstatief, vaste installatie



062.4425 Installation Serie | Statief voor flat panels max. 85 kg

Bij de Installation Serie draait alles om flat panel montage met maximale gebruikersvriendelijkheid. Alle statieven en trolleys worden standaard geleverd met een Panel Integrator. Hiermee kunt u tot vier standaard stopcontacten, audiovisuele bedieningspanelen, USB-poorten of stopcontacten op de gewenste hoogte in de Installation Series-kolom integreren. Meer aansluitingen binnen handbereik nodig? Geen probleem, voeg gewoon een extra paneelintegrator toe die ook als accessoire verkrijgbaar is.

Kabels zijn verborgen in het speciale kabelcompartiment in de kolom. Deze wordt afgedekt door een afdekstrip voor eenvoudige toegang en een nette en opgeruimde afwerking.

De Installation Serie biedt een oplossing voor elke ruimte dankzij de grote verscheidenheid aan installatie-opties: vrijstaand, verrijdbaar, bevestigd aan vloer / wand / plafond en in een opstelling voor videoconferencing.

De 170x140 montagekop kan eenvoudig op en neer over de kolom worden geschoven en stevig in de gewenste positie worden gefixeerd. Integreren is simpel voor iedereen, klein of groot, omdat de monitor kan worden ingesteld op de best passende werkhogte.

In combinatie met een van onze universele wandbevestigingen past elk scherm op de Installation Series.

Voordelen in één oogopslag:

- Alle connecties binnen handbereik
- Onzichtbare bekabeling
- Voor elke ruimte een oplossing
- Instelbare werkhogte
- Past op elk scherm
- Eenvoudige installatie
- TÜV-5 gecertificeerd

Meer weten? Download onze Installation Serie folder.

Vloerstatief, vaste installatie

Technische specificaties

Maximale lengte: Max. 1818 mm (hart scherm)

Kleur: Zwart, Aluminium

Maximale belasting: 85 kg

Schermpositie: Landscape, Portrait

Inch bereik: Max. 90 inch

Mobiel/vast: Vast

Hoogteverstelling: Handmatig

Bracket/interface: Exclusief

Type bracket/interface: Universeel

Montagesysteem: 170 x 140 mm

Overige informatie: Combineer met een van onze wandbevestigingen (052.1000 / 052.2000 / 052.6000)

